

Essolube XT 301

SAE 15W-40

Olio Multigrado di qualità Premium per il trasporto pesante

DESCRIZIONE

Essolube XT 301 è un olio multigrado SAE 15W-40 di qualità Premium per trasporto pesante. Formulato con un avanzato pacchetto di additivi e con oli base minerali altamente raffinati garantisce al motore in modo completo buone prestazioni in esercizio anche prolungando gli intervalli di cambio olio.

APPLICAZIONI

Raccomandato per motori diesel naturalmente aspirati e turbo compressi. Adatto per tutte le stagioni è la prima scelta da fare per le macchine da cantiere grazie alla qualità API CG-4 e Allison C-4. È anche raccomandato per le flotte miste.

PRESTAZIONI

Livelli Qualitativi:

ACEA E2/B2/A2

API CF/CF-4/CG-4/SG/SH

Approvazioni:

Mercedes Benz 228.1

MAN 271

Volvo VDS

Allison C-4

Perkins (categoria "accettabile")

MTU Type 1

VW 501 01/505 00 (11/92)

VANTAGGI

- Una notevole flessibilità di scelta del lubrificante per differenti tipi di flotte permette al motore buone prestazioni in esercizio anche prolungando l'intervallo di cambio dell'olio.
- Un prolungamento della vita del motore per l'eccellente protezione contro l'usura ed un ottima pulizia del motore.
- Una riduzione dei costi operativi dovuta alla possibilità di poter prolungare gli intervalli del cambio dell'olio.

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
GRADAZIONE	SAE 15W-40		
Massa Volum. a 15°C	Kg/m ³	884	ASTM D4052
Viscosità Cinematica			ASTM D445
a 100°C	mm ² /s	14,6	
Punto Infiammabilità, V.A.	°C	225	ASTM D92
Punto di Scorrimento	°C	-30	ASTM D97
Ceneri Solfatate	massa%	1,4	ASTM D874
Numero Basicità (TBN)	mg KOH/g	10	ASTM D2896

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Dicembre 2001/2