

Essolube XT 2 15W-40

Olio multigrado Premium per motori diesel

DESCRIZIONE

Essolube XT 2 15W-40 è un olio per motori diesel di qualità premium che fornisce una affidabile protezione per il motore. Essolube XT 2 15W-40 è raccomandato per l'uso in una vasta gamma di applicazioni e situazioni ambientali che si ritrovano nei settori del trasporto, della cantieristica, ed in agricoltura. È adatto anche nell'impiego su flotte miste.

APPLICAZIONE

- Automezzi equipaggiati con motori diesel dei maggiori costruttori.
- Automezzi per trasporto leggero e pesante.
- Applicazione nel settore cantieristico, estrattivo ed in agricoltura.
- Flotte miste.

PRESTAZIONI

Essolube XT 2 15W-40 è adatto per l'uso nelle applicazioni che richiedono lubrificanti a livello:

API CF-4, SF ed SG

VANTAGGI

- Utilizzabile in tutte le stagioni.
- Efficace protezione dall'usura e pulizia del motore.

Salute e sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
Grado SAE		15W-40	
Viscosità			ASTM D445
cSt a 40°C		105	
cSt a 100°C		14,3	
Indice di Viscosità		139	ASTM D2270
Ceneri Solfatate	% peso	0,8	ASTM D874
TBN	mg KOH/g	8,2	ASTM D2896
Punto di scorrimento	°C	-27	ASTM D97
Punto di infiammabilità in vaso aperto	°C	234	ASTM D92
Densità a 15°C	Kg/l	0,88	ASTM D4052

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a modifiche senza notifica. Le proprietà tipiche possono variare leggermente. Il logo Esso della Tigre in corsa è un Trade Mark della ExxonMobil corporation.

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Settembre 2002